

Zubehörteile für angetriebene Armaturen

Typ 08002 - Filterdruckregler



Filterdruckregler

Membrandruckregler mit Sekundärlüftung,
Einbaulage vertikal, Ablassschraube unten,
Eingangsdruck maximal 16,0 bar,
Filterelement aus Polyethylen (gesintert), Porenweite im Filterelement 5µm,
Leistungsanschlüsse G1/4, Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss, Dichtungswerkstoff NBR,
Behältervolumen maximal 0,35 cm³ Kondensatmenge, Kondensatentleerung manuell,
Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C
inklusive Manometer (0 - 10,0 bar)

Artikel-Nr. 08002.021K.0000

Kondensatbehälter Polycarbonat, Regelbereich 0,5 - 10,0 bar



Artikel-Nr. 08002.021M.0000

Kondensatbehälter Metall, Regelbereich 0,5 - 16,0 bar



Adapter 1/4" NPT Innengewinde - G1/4 Außengewinde

Artikel-Nr. 29001.0004.0302

Werkstoff Messing (CW614N / ASTM B 283 UNS C38500)

Artikel-Nr. 29001.0004.0783

Werkstoff Edelstahl (1.4404 / ASTM 316L))

