

Zubehörteile für angetriebene Armaturen

Typ 41070, Typ 41071 - Positions- und Endschalter



Positions- und Endschalter, inklusive Halterung

Endlagenschalter (0/100%) mit Rollenparallelhebel und Halterung, Sprungschaltung, Kurzschlusschutz 6A gL/gD D-Sicherung, Schalzhäufigkeit 3600/h

Standardausführung

für Antriebe Typ 27511, 27512, 27521 und 27522


Artikel-Nr. 41070.0011.0100100

Schutzart IP65 gemäß EN 60529,
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie/Ue: 6A / 400VAC,
3 Leitungseinführungen M16 x 1,5,
Wechsler mit Doppelunterbrechung (1Ö/1S),
Umgebungstemperatur -20°C bis +80°C

für Antriebe Typ 27514 und 27515

Artikel-Nr. 41370.0011.0100100

Schutzart IP65 gemäß EN 60529,
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie/Ue: 6A / 400VAC,
3 Leitungseinführungen M16 x 1,5,
Wechsler mit Doppelunterbrechung (1Ö/1S),
Umgebungstemperatur -20°C bis +80°C



Positions- und Endschalter, inklusive Halterung

Endlagenschalter (0/100%) mit Rollenparallelhebel und Halterung, Sprungschaltung, Kurzschlusschutz 5A gG/gN-Sicherung, Schalzhäufigkeit 1800/h

Standardausführung

für Antriebe Typ 27511, 27512, 27521 und 27522


Artikel-Nr. 41071.0012.1322000

Schutzart IP65 gemäß EN 60529, EEX d IIC T6,
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie/Ue: 5A / 250VAC,
mit Kabel 4 x 0,75 mm² - 3 Meter lang,
Wechsler mit Einfachunterbrechung (1Ö/1S),
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C

für Antriebe Typ 27514 und 27515

Artikel-Nr. 41371.0012.1322000

Schutzart IP65 gemäß EN 60529, EEX d IIC T6,
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie/Ue: 5A / 250VAC,
mit Kabel 4 x 0,75 mm² - 3 Meter lang,
Wechsler mit Einfachunterbrechung (1Ö/1S),
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C



Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage:

- überfahrbare Endlagenschalter zur Meldung von Zwischenstellungen
- andere Kabellängen