

Zubehörteile für angetriebene Armaturen

Typ 41090 - Elektropneumatischer Stellungsregler



Elektropneumatischer Stellungsregler für pneumatische Stellantriebe

ACHTUNG - nur mit trockener, nicht geölter Instrumentenluft betreiben gemäß IEC654-2 !

Schutzart IP66 gemäß EN 60529,

Wirkungsweise: einfach, Zuluftdruck: max. 6,0 bar - Anschluss über Innengewinde G1/4

Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen 2,5 mm², Kabeldurchführung: M 20 x 1,5

Sollwert x:

4 - 20 mA bei 2 Leiteranschluss

0/4 - 20 mA bei 3/4 Leiteranschluss


Hilfsenergie bei 3/4 Leiteranschluss: UH: 18-30V DC

Innenwiderstand:

R_i = 500 Ohm (2-Leiter)

R_i = 50 Ohm (3/4-Leiter)

Umgebungstemperatur: -30°C bis +80°C



Inklusive Halterung für Antriebe mit einem Hub bis 35,0mm

für Antriebe Typ 27511, 27514 und 27521 (Feder schließt)

Artikel-Nr. 41090.6136.00DA000

Standardausführung (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.00DA010

mit eingebautem Grenzwertmelder, inkl. 2. Kabelverschraubung, Alarmmodul; elektronisch (6DR4004-8A) (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.00DA020

mit IY-Modul für Stellungsrückmeldung 4...20 mA (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.00EA000

mit Profibus PA Anschluss

Artikel-Nr. 41090.6136.00FA000

mit Feldbus-Betrieb (Foundation) und fixierbarer Rutschkupplung

Artikel-Nr. 41090.6136.00BA100

mit HART Anschluss (2-Leiter)

für Antriebe Typ 27512, 27515 und 27522 (Feder öffnet)

Artikel-Nr. 41090.6136.01DA000

Standardausführung (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.01DA010

mit eingebautem Grenzwertmelder, inkl. 2. Kabelverschraubung, Alarmmodul; elektronisch (6DR4004-8A) (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.01DA020

mit IY-Modul für Stellungsrückmeldung 4...20 mA (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.01EA000

mit Profibus PA Anschluss

Artikel-Nr. 41090.6136.01FA000

mit Feldbus-Betrieb (Foundation) und fixierbarer Rutschkupplung

Artikel-Nr. 41090.6136.01BA100

mit HART Anschluss (2-Leiter)

Inklusive Halterung für Antriebe mit einem Hub von 35,0mm bis 130,0mm

für Antriebe Typ 27511, 27512, 27514, 27515, 27521 und 27522

Artikel-Nr. 41090.6136.12DA000

Standardausführung (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.12DA010

mit eingebautem Grenzwertmelder, inkl. 2. Kabelverschraubung, Alarmmodul; elektronisch (6DR4004-8A) (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.12DA020

mit IY-Modul für Stellungsrückmeldung 4...20 mA (3/4-Leiter)

Artikel-Nr. 41090.6136.12EA000

mit Profibus PA Anschluss

Artikel-Nr. 41090.6136.12FA000

mit Feldbus-Betrieb (Foundation) und fixierbarer Rutschkupplung

Artikel-Nr. 41090.6136.12BA100

mit HART Anschluss (2-Leiter)